

Descripción:	Arnés cuerpo entero, con dos puntos de anclaje (frontal y dorsal). Regulable en piernas, y pecho. Multi talla (S, M,L,XL) Diseñado para operaciones militares como la inserción, extracción y evacuación helicoportadas
Material:	Fabricadas de poliéster de alta tenacidad de 44 mm de ancho +/- 2 mm.
Cintas	Fabricadas en hilo de poliamida con máquinas de control numérico. Resistencia mínima a la tensión de 29kN (6531lbf).
Costuras	Hebillas en acero y tipo cobra en aluminio troquelado con una resistencia a la tensión 18 kN (4046 lbf) resistencia a la corrosión de 48 horas sin presentar oxidación. Certificación CSA Z259.12.11 y ANSI Z359.1-09
Herrajes	Lona fabricada en 100% poliéster Denier 1000D. Resistente al agua y a la abrasión. Urdinbre mínimo 2452.5 N, según ASTMD5034
Refuerzo	Fabricada en acero. Resistencia 22,2 kN (5000 lbf). Certificación CSA Z259.12.11 y ANSI Z359.1-09
Anillas	850 gr +/- 25 gr
Peso	Cumple requerimientos ASTM F1772 y ANSI Z359.11-2014
Normatividad	

Ref:	Spie Full Body Cobra
Código:	315100121

