

Descripción:	Cinta con dos puntos de anclaje que permite conectar a la víctima con el rescatista ajustandola a la longitud deseada. Construida en doble capa para mayor durabilidad. Su anilla en D con doble pasador evita que estas se giren de manera accidental.	
Componentes:	Fabricadas en poliamida de 20mm de ancho con resistencia a la tensión de 40 kN	
Cintas:	Fabricadas en hilo de nylon con máquinas de control numérico. Resistencia mínima a la tensión de 29kN (6531lbf)	
Costuras:	Fabricadas en hilo de nylon con máquinas de control numérico. Resistencia mínima a la tensión de 29kN (6531lbf)	
Herrajes:	Anillas:	Hebillas:
Material	Acero fundido	Acero troquelado
Resistencia a la tensión	22.5kN (5000 lbf)	17.8kN (4000 lbf)
Resistencia a la corrosión	48 horas en ambiente salino sin presentar corrosión	
Empaque primario	Bolsa plastica resellable	
Empaque secundario	Caja de Cartón: 30x22x18cms Cant. empacada: 30und	
Garantía	Este producto está garantizado durante 3 años contra todo defecto de los materiales o de fabricación.	
Posición arancelaria	6307.90.90.00	

Ref:	Anclaje Pick off
Código:	3131001010600



Usos:	Rescate y descensos de emergencia.
Peso:	496g
Longitud:	Hasta 1,06m

