


Descripción:	Arnés pélvico con 2 puntos de anclaje. Con ajuste en la cintura y piernas. Con dos porta material laterales. Apoyo lumbar y piernas acolchadas.	
Componentes:		
Cintas:	Fabricadas en poliéster de alta tenacidad de 45mm de ancho. Resistencia a la tensión: 26kN	
Costuras:	Fabricadas en hilo de poliamida con máquinas de control numérico. Resist. mín. a la tensión: 29kN (6531lbf)	
Acolchado:	Fabricado en EVA de alta densidad con forro interno en <i>SpaceTech 3D</i> con cámaras internas para mayor ventilación	
Herrajes:	Anillas:	Hebillas:
Material	Acero fundido	Acero troquelado
Resistencia a la tensión	22.5kN (5000 lbf)	17.8kN (4000 lbf)
Resistencia a la corrosión	48 horas en ambiente salino sin presentar corrosión	
Empaque primario	Bolsa plástica resellable	
Empaque secundario	Caja de cartón (cm): 75x50x30 Cant. empacada: 12 arneses	
Garantía	Este producto está garantizado durante 3 años contra todo defecto de los materiales o de fabricación.	
Posición arancelaria	6307.90.90.00	

Ref:	Arnés Safety 2
Codigo:	315300118



Puntos de anclaje	Pélvico frontal, cintura trasera
Usos:	Trabajos en suspensión, restricción y rescate
Peso:	1,3 kg
Talla:	1. (S,M,L) 2. (XL, XXL)
Certificación:	CE, EN 358:2000 CE, EN: 813