

<b>Descripción:</b>	Arnés pélvico con doble punto de anclaje frontal para mayor estabilidad. Con ajuste en la cintura y piernas.	
<b>Componentes:</b>		
<b>Cintas:</b>	Fabricadas en poliéster de alta tenacidad de 45mm de ancho con resistencia a la tensión de 26kN	
<b>Costuras:</b>	Fabricadas en hilo de poliamida con máquinas de control numérico. Resistencia mínima a la tensión de 29kN (6531 lbf)	
<b>Herrajes:</b>	Anillas:	Hebillas:
<b>Material</b>	Acero fundido	Acero troquelado
<b>Resistencia a la tensión</b>	22.5kN (5000 lbf)	17.8kN (4000 lbf)
<b>Resistencia a la corrosión</b>	48 horas en ambiente salino sin presentar corrosión	
<b>Empaque primario</b>	Bolsa plástica resellable	
<b>Empaque secundario</b>	Caja de cartón: 75x50x30 Cant. empacada: 20 arneses	
<b>Garantía</b>	Este producto está garantizado durante 3 años contra todo defecto de los materiales o de fabricación.	
<b>Posición arancelaria</b>	6307.90.90.00	

<b>Ref:</b>	Arnés nanuck industrial
<b>Codigo:</b>	315200112



<b>Puntos de anclaje</b>	Pélvico frontal
<b>Usos:</b>	Suspensión y restricción
<b>Peso:</b>	700 g
<b>Talla:</b>	1. (S,M,L) 2. (XL, XXL)
<b>Certificación:</b>	CE, EN 361 : 2002 EN 813