

Descripción:	Eslinga en V o Y sin absorbedor de impacto. Su novedoso diseño con una argolla integral permite que cada brazo se mueva independientemente del otro manteniendo siempre la misma resistencia, incluso si se utilizaran los brazos al mismo tiempo. Diseñada especialmente para trabajar a muy cortas distancias del suelo.	
Componentes:		
Cintas:	Fabricadas en poliéster de alta tenacidad de 28mm de ancho.	
Costuras:	Fabricadas en hilo de poliamida con máquinas de control numérico.	
Conector:		
	Dimensiones:	23x12cm
	Ojo:	ø30mm
	Apertura:	50mm
	Peso:	688g
	Resistencia:	23kN
	Material:	Acero
Resistencia a la corrosión	48 horas en ambiente salino sin presentar corrosión	
Empaque primario	Bolsa plástica resellable	
Empaque secundario	Caja de cartón: 50x35x22	
Garantía	Este producto está garantizado durante 3 años contra todo defecto de los materiales o de fabricación.	
Posición arancelaria	6307.90.90.00	

Ref:	ESLINGA ADM VE 307
Longitudes:	1,0m – 1.50m



Puntos de anclaje	Extremos
Usos:	Detención de caídas, restricción y pasos fraccionados
Certificación:	CE, EN 354
Excede requerimientos	ANSI Z359 - 1: 2007