



KM Pro

Estética cinta

KM Pro se fabrica específicamente con las necesidades de la industria del acceso a la cuerda y combina perfectamente precio y rendimiento.

Estándar:

- EN 1891A
- CI 1801

Núster: Nylon

Cubia: Poliéster

Braid: 32



MADE IN 

Color Images



White-Black

11 mm



Blue-White

11 mm



Red-White

11 mm



Black-White

11mm

Descripción

TEUFELBERGER, se enorgullece de presentar KM Pro. La primera cuerda de la gama de TEUFELBERGER, fabricada específicamente a las necesidades de la industria del acceso a la cuerda. KM Pro ofrece la mezcla perfecta de precio y rendimiento.

La construcción de KM Pros tiene sus raíces en la de nuestro producto de rescate insignia KMIII. Esto garantiza que la resistencia superior, el manejo, la tenacidad, la resistencia a la abrasión y la baja elongación que se espera de TEUFELBERGER estarán allí. Sin embargo, las cuerdas de acceso a la cuerda tienen un conjunto de demandas completamente diferente a las cuerdas de rescate. El mundo del acceso a la cuerda requiere cuerdas de caballo de trabajo que funcionen al más alto nivel bajo uso constante en situaciones a menudo difíciles. Necesitan un enfoque duro en la baja elongación y la alta resistencia, pero sin la sensación de "cable", cuerdas de poliéster sólido. La única manera de lograr esta mezcla es fusionando poliéster y nylon. Los resultados de encontrar esa mezcla perfecta, generalmente resultan en un costo más alto, pero no en este caso. Para KM Pro, hemos encontrado la mezcla más asombrosa de fibra anti-rotación y la hemos emparejado con ganancias de eficiencia masivas. Así, pudimos producir esta cuerda de alto funcionamiento a un costo más bajo que cuerdas similares, especialmente aquellos con la etiqueta de precio de la NFPA.

KM Pro está certificada en la vida de acuerdo con EN1891A y CI1801. El MBS es un 35kN (7.865 libras) con una elongación de sólo 2,0%. El núcleo de poliamida mantiene la cuerda redonda y flexible, incluso después de toda una vida de uso. Mientras tanto, la vaina de poliéster protege ese núcleo con una chaqueta estática, fuerte, química y resistente a los rayos UV. Es la cuerda que has estado esperando. Llévelo para dar un paseo.

KM Pro, para cuando tu vida está en juego.

- ✓ Especialmente hecha para la industria del acceso a cuerdas
- ✓ Construcción de alta resistencia
- ✓ Enciáteo UV y química resistente a los químicos
- ✓ Mezcla perfecta de precio y rendimiento

Aplicación

- ✓ Escalada de torres
- ✓ Inspecciones
- ✓ Acceso de la cinta
- ✓ Turbinas de viento
- ✓ Instalaciones solares
- ✓ Protección de caída
- ✓ Escalada industrial
- ✓ Construcción
- ✓ Limpieza y mantenimiento

Diámetro		Pesight		Shrinkage	Elongación	Fuerza mínima de ruptura						Portada
mm	la pulgada	g/m	lb/100	%	50 - 150 kg	Longitud libre		Nudo		Sewn		%
					%	daN	lbf	daN	lbf	daN	lbf	
11	7/16	86	5.78	1.10	2	3 500	7 865	1 800	4 045	3 000	6 740	47