

<b>Descripción:</b>	Linea de vida o línea de trabajo temporal de 11mm, Resistente a la abrasión. Posee terminales cosidos, confeccionados con un doble cosido, que garantizan una resistencia excepcional que sobrepasa los 32 KN (7202 lb).		
<b>Componentes:</b>			
<b>Cuerda:</b>	Cuerda semiestatica de 11 mm fabricada en poliamida de gran resistencia a la tracción y de gran durabilidad.		
<b>Tipo:</b>	A	<b>Peso g/m:</b>	73
<b>Diametro (mm):</b>	11	<b>Encogimiento en agua %:</b>	2,8
<b>Resist. (kN): N° caídas:</b>	23	<b>Deslizamiento de la funda (mm):</b>	0+/-1
<b>Fuerza de impacto (factor 0.3):</b>	>20		
<b>Elongación (50-150 kg):</b>	5kN		
	2,8		
<b>Terminales:</b>	Terminales plásticos que protegen la cuerda contra el desgaste por fricción.		
<b>Costuras:</b>	Fabricadas en hilo de poliamida con máquinas de control numérico.		
<b>Resistencia a la corrosión</b>	48 horas en ambiente salino sin presentar corrosión		
<b>Garantía</b>	Este producto está garantizado durante 3 años contra todo defecto de los materiales o de fabricación. No incluye desgaste natural por uso o mal uso		

<b>Ref:</b>	LINEA DE VIDA / LINEA DE TRABAJO VERTICAL 11
<b>Formatos</b>	Disponibilidad de tramos múltiplo de 10m (10m, 20m 30,m hasta 200m)



<b>Puntos de anclaje</b>	Extremos
<b>Usos:</b>	Detención de caídas sobre ejes verticales.
<b>Empaque primario</b>	Rollo o madeja
<b>Certificación:</b>	CE, EN 1891
<b>Cumple requerimientos</b>	ANSI Z359 - 1: 2007

